




智能型 A60 系列傳送器

pH/ORP、電導度/比電阻、溶氧、餘氯、臭氧、濁度/懸浮固體/污泥濃度、離子濃度

- 96mm(高) × 96mm(寬) × 110mm(深)
- 大屏幕全彩 LCD 顯示器
- 直覺式圖像與選單操作方式
- 32 位元 ARM 單晶片，反應速度快
- 可設密碼保護防止非工作人員操作
- 可微調校正 0/4~20 mA 電流輸出值
- RS485 模組可事後擴充，成本最經濟
- 符合安規的台製電源模組
- 精確穩定的測量電路



台灣首創全彩 LCD 顯示·直覺性操作·精準測量電路·符合安規電源模組



項目	AQUARTEC A60 系列	它牌 96x96 系列
顯示	全彩 LCD 顯示器 (勝)	黑白 LCD
畫面	彩色圖形易於直覺式操作 (勝)	條列式/簡易圖形
語言	英文/繁體/簡體 (勝)	多為英文或簡體
晶片	32 位元 ARM 單晶片 (勝)	16 位元單晶片
電流校正	4~20mA 可微調校正 (勝)	4~20mA 無微調功能易有誤差
RS485	可日後擴充 (勝)	出廠固定，日後無法擴充
開發團隊	十五年以上水質儀器開發經驗 百分百台灣團隊研發製造 (勝) 完整產品售後服務	無完善售後服務 台製多為舊型式

依應用搭配各式電極，歡迎電洽或來信詢問

型號	A60-PH-E / A60-PH-S		
測量項目	酸鹼度	氧化還原電位	溫度
測量範圍	-2.00~16.00 pH	-1999~1999 mV	-30.0~130.0 °C
解析度	0.01 pH	1 mV	0.1 °C
精確度	±0.01 pH	±0.1% F.S.	±0.2 °C
溫度輸入	NTC10K、NTC30K、PTC1K 或手動設定		
溫度補償	自動溫度補償		
工作環境溫度	0~50 °C		
儲存環境溫度	-20~70 °C		
校正模式	內建標液、手動標液、製程校準		
校正點數	單點、二點或三點校正		
顯示螢幕	全彩 LCD 顯示器		
語言	英文/簡體中文/繁體中文		
電流輸出	二組電流輸出 0~20 mA 或 4~20 mA，隔離式，最大負載 500 Ω		
繼電器	二組繼電器高點/低點控制、一組清洗繼電器計時器控制		
測量曲線	對應 4~20mA 顯示 1 小時內測量曲線(每分鐘的平均值、最大與最小值)		
電源	100V~240 VAC±10%，50/60 Hz，6W Max.		
安裝方式	盤面式安裝		
本機尺寸	96mm(高) × 96mm(寬) × 110mm(深)		
開孔尺寸	91.5 mm(高) × 91.5 mm (寬)		
重量	approx. 0.4 Kg		
	A60-PH-E	A60-PH-S	
數位通訊	-	MODBUS RTU	
時鐘	斷電後須重設時間	內建電池，斷電可記憶	